



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Commercial Register maintained by the Regional Court in  
Hradec Králové  
Section C, File 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961  
Phone: 495 220 229, 495 220 394  
Fax: 495 220 154  
GSM gate: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: http://www.helago-cz.cz

## Zařízení pro in-line membránovou filtraci, průměr filtru 47 mm

Order code: **6624.010816254**



Information about product price on demand

### Parameters

Package [pcs]	1
Quantitative unit	ks

Nerezové provedení - průměr 25 mm Zařízení umožňuje filtraci s použitím membrán o průměru 25 mm. Filtrační plocha je 3 cm<sup>2</sup>. Průtok vzduchu (při tlaku 1 bar) při použití filtrů s porozitou 0,2 μm je 0,5 l/min, u filtrů s porozitou 0,45 μm je to 1 l/min. Maximální pracovní tlak je 500 kPa. Sterilizace je možná autoklávováním při 134 °C nebo suchým teplem při teplotě 180 °C. Nerezové provedení - průměr 47 mm Zařízení umožňuje filtraci s použitím membrán o průměru 47 mm. Filtrační plocha je 13 cm<sup>2</sup>. Průtok vzduchu (při tlaku 0,3 bar) při použití filtrů s porozitou 0,2 μm je 0,5 l/min, u filtrů s porozitou 0,45 μm je to 1 l/min. Maximální pracovní tlak je 2000 kPa. Sterilizace je možná autoklávováním při 134 °C nebo suchým teplem při teplotě 180 °C. Zařízení pro tlakovou filtraci o průměru 142 mm v nerezovém a teflonovém provedení na vyžádání.